

# 取り扱いサイズ一覧



## ステンレス球 (SUS304) ● 取扱サイズ一覧 (未研磨・ミラー仕上げ 共通)

直径 (Φ) mm	26	30	34	38	40	50	50.8	60	70	70	76	80	90	100	115
板厚 (t) mm	1.0	0.8	1.5	1.5	0.8	0.8	1.2	1.0	1.0	1.5	0.8	1.0	1.0	1.5	1.5

直径 (Φ) mm	120	125	130	140	150	180	200	240	250	300	350	400	450	500	600
板厚 (t) mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0

※SUS316Lでの製作や、球のヘアライン仕上げ等対応可能です。ご相談ください。

## ステンレス半球 (SUS304) ◐ 取扱サイズ一覧 (未研磨・ミラー・ヘアライン仕上げ 共通)

直径 (Φ) mm	25	26	27.2	30	32	34	38	40	42.7	48.6	50	50	50.8	60	60.5
板厚 (t) mm	1.5	1.0	1.5	0.8	1.5	1.5	1.5	0.8	1.5	1.5	0.8	1.5	1.2	1.0	2.0

直径 (Φ) mm	70	70	76	76.3	80	89.1	90	100	101.6	114.3	115	120	125	130	139.8
板厚 (t) mm	1.0	1.5	0.8	2.0	1.0	2.0	1.0	1.5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.0

直径 (Φ) mm	140	140	165.2	180	200	216.3	240	250	267.4	300	318.5	350	400	450	500	600
板厚 (t) mm	1.5	1.5	3.0	1.5	1.5	3.0	1.5	1.5	3.0	1.5	3.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0

※赤文字サイズのヘアライン仕上げは御座いませんが対応可能です。ご相談ください。